

Ferri di sostegno

Realizziamo ferri di sostegno per canali di gronda in diverse misure e materiali sia semicircolari che quadri, ferri zincati, **ferri verniciati** e **ferri rivestiti in alluminio, rame, zinco titanio, inox ecc.**

I ferri di sostegno da noi prodotti hanno una larghezza di 25mm e possono avere spessore 5 o 6 mm in base alle esigenze progettuali del cliente.

POSSIAMO REALIZZARE FERRI A MISURA SU RICHIESTA SPECIFICA DEL CLIENTE.

Abbiamo **disponibili a magazzino** un'ampia gamma di colori e misure come indicato nelle tabelle riportate di seguito.

FERRI SEMICIRCOLARI ZINCATI E ZINCATI VERNICIATI

	ZINCATO A FUOCO	TM RUVIDO	BG	RAL7037 RUVIDO	RAL7016 RUVIDO	RAL9006
SV.250 25X5	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>
SV.280 25X5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.280 25X6	<i>a richiesta</i>					
SV.280 25X6 LUNGO	<i>a richiesta</i>					
SV.330 25X5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.330 25X6	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>
SV.330 25X6 LUNGO	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	✓	✓	<i>a richiesta</i>
SV.400 25X5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.400 25X6	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>
SV.400 25X6 LUNGO	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	✓	✓	<i>a richiesta</i>
SV.500 25X6 LUNGO	<i>a richiesta</i>	✓	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>	<i>a richiesta</i>



FERRI RIVESTITI - ALTRI MATERIALI

	RAME		ZINCO TITANIO		INOX		ALLUMINIO
SV.250 25X5	✓			SV.250 25X5		SV.250 25X5	
SV.280 25X5	✓			SV.280 25X5		SV.280 25X5	
SV.330 25X5	✓	SV.330 25X6 LUNGO	✓	SV.330 25X5	✓	SV.330 25X5	✓
SV.400 25X5	✓	SV.400 25X6 LUNGO	✓	SV.400 25X5	✓	SV.400 25X5	✓
SV.500 25X6 LUNGO	✓			SV.500 25X5		SV.500 25X5	

Altre misure a richiesta

