


Acciaio Zincato Preverniciato

HRV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento: UNI EN 10142 – UNI EN 10169-1

Densità: 7,86 g/cm³

Supporto: DX51D – GZ275

Spessore del film 2 FACCE: - Lato A: 25µm (20+5 primer)
 - Lato B: 25µm (20+5 primer)

Tipo di vernice: Super-Poliestere

Gloss: 15 ±10

PROPRIETÀ MECCANICHE

Re: 275-285 Mpa

Rm: 345-355 Mpa

A%⁸⁰: 30-40%

Resistenza alla rottura (T-bend): max 1,5T

Durezza: ≥ 2.5kg

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Composizione indicativa: C 0,03%, Mn 0,19%, S 0,0051%, P 0,0054%, Si 0,0058%, Al 0,0389%, Nb 0,0004%, Ti 0,002%

Resistenza Chimica: RC3 (EN 10169)

Resistenza UV: RUV4 (EN 10169)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Spessori Standard: 5,5/10

Tolleranze dimensionale: UNI EN ISO 10143

Larghezza standard: fino a 1340 mm

Peso specifico sp. 6/10: 4,71 kg/m²

FINITURA E COLORAZIONI

	COLORI	LAVORATI	ACCESSORI
	Testa di Moro	✓	✓
	Antracite RAL 7016	✓	✓