

Alluminio preverniciato

Haushaut

haushaut

FALZ 500/1000 & FALZ 600 in qualità da aggraffatura nonché i nostri laminati in lastra sono particolarmente adatti per l'impiego in coperture e facciate grazie alle loro eccellenti proprietà e all'elevata qualità della verniciatura.

Il **nastro da aggraffatura haushaut** è estremamente formabile e, con la sua straordinaria capacità di adattamento, è più leggero della maggior parte dei materiali da aggraffatura tradizionali, offrendo al progettista un'ampia varietà di possibilità di impiego creativo nel campo delle coperture e delle facciate. I nastri e le lamiere in alluminio vengono realizzati con speciali leghe di alluminio idonee all'impiego nella tecnica dell'aggraffatura. La verniciatura avviene tramite il processo **Coil-Coating**: questo rivestimento a due strati è permanentemente resistente agli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lega: EN AW 3005

Lega AlMn1Mg0.5 secondo EN 573-3:

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti
0,7	0,8	0,3	1,0-1,5	0,2-0,6	0,1	0,2	0,1

Stato del materiale: H41 (qualità per aggraffatura) secondo EN 1396

Rivestimento: Lato anteriore: verniciatura a 2 strati (PUR)

Lato posteriore: lacca protettiva

Tipologia di verniciatura: PUR

Reazione al fuoco: Classe A1 s1 d0

Finitura: strutturata - PEARLS

PROPRIETÀ MECCANICHE

Resistenza alla trazione: R_m 130 – 180 N/mm²

Resistenza allo snervamento: R_p 0.2 $\geq$ 80 N/mm²

Allungamento alla rottura: A 50 $\geq$ 6%

Conduttività termica : 0,024 W/m·K

Raggio di piegatura minimo: 2T è adatto alla piegatura

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Spessori Standard: 7/10

Larghezza standard: 600 e 1000

Peso specifico sp. 7/10: 1,90 kg/m²

IMPIEGHI TIPICI:

- Coperture aggraffate e rivestimenti
- Lattonerie e sistemi di scarico dell'acqua piovana

ECO SOSTENIBILITÀ

I **nastri da aggraffatura haushalt** sono completamente riciclabili. Dopo l'uso, il prodotto può essere restituito a un'azienda specializzata per il riciclaggio e riutilizzato come alluminio secondario.